

TTS-S12 7" Full HD Multifunktions-DVR-Kamera zur Fahrzeugkontrolle

- 2,3 Megapixel Full HD Digital-Kamera
- 37 mm Φ Minikamera mit 16 LED und Nachtsicht
- **MicroSD-Karte 4 GB incl.** (optional bis max. 64 GB möglich)
- HDMI Video-Ausgang
- unterstützt H.264 Videokomprimierungsformat
- 5000 mAh Li-Akku, ca. 8 Betriebsstunden
- ca. 2 m einstellbare Teleskopstange zur Universalnutzung
- exzellente Videos und Fotos, vergleichbar mit iPhone-Qualität



1080P HD digital Waterproof Inspection camera System

64GB memory, 3.5Mega Resolution
IP68, 10 hours working
2m Telescopic Survey Pole

Haupteinheit:

- **Display: 7" HD-Bildschirm:** 1920 x 1080 Pixel
- **Nachtsicht:** 16 Stk. LEDs
- **Interface für HD Videoausgabe:** FPD-Link III
- **Videoformat:** HDMI /1920 x 1080
- **Videokompressionsformat:** H.264
- **Foto-Format:** JPG 5,76 Mega: 3200 (H) x 1800 (V)
- **Batterie:** eingebauter, leistungsstarker Li-Akku 5000 mAh
- **Betriebsdauer:** ca. 8 Std.
- **Lautsprecher:** eingebauter 1W Lautsprecher
- **Betriebsspannung:** 5 - 24 V
- **Speicherkapazität:** geeignet für Micro-SD-Karten bis zu 64 GB
- **Sprachen:** englisch, deutsch, chinesisch
- **Energiespar-Modus:** automatische Abschaltung
- **automatisches Upgrade:** unterstützt automatisches System-Upgrade
- **Sonnenschutz-Abdeckung inkl.:** klare Sicht auf Display, auch bei Sonnenschein

Spezifikationen

Mini-Kamera im Rollwagelchen	optisches Element	1/2.5 CMOS Sensor SONY
	Gesamtzahl Pixel	2.3 MP : 2000 (H) × 1121 (V)
	CMOS Sensor Groe	5.6 mm (H) × 3.14 mm (V)
	Empfindlichkeit	0.08 Lux/F1.2
	Kameralinse und Blickwinkel	3.6 mm / F1.2 (H) 90 °
	Schnittstelle HD-Video-	FPD-LinkIII
	Beleuchtung	16 weie LEDs
	Wasserdichtigkeit	IP68
	Mae und Gewicht	37 x 46 mm, 35 g
	Kabel (4 Kern	Durchmesser: 3.5 mm Lange: 2.7m
	Kamera-Stange	ca. 2 m Teleskopstange
optionale Zusatzkamera zum Aufsatz oben auf Teleskopstange	optisches Element	1/3 CMOS Sensor
	Gesamtzahl Pixel	3.5 MP : 2304 (H) × 1536 (V)
	CMOS Sensor Groe	5.07 mm (H) × 3.38 mm (V)
	Empfindlichkeit	0.2 Lux/F1.2
	Kameralinse und Blickwinkel	0.5 mm, F1.2, 90 °
	Schnittstelle HD-Video-	FPD-LinkIII
	Wasserdichtigkeit	IP68
	Beleuchtung	6 weie LEDs
	Mae und Gewicht	18 x 28mm, 10g
	Kabel (5 Kern	Durchmesser: 3.5 mm Lange: 3.0m
	Kamera-Stange	ca. 2 m Teleskopstange
7" Monitor Video-Inspektionskamera	HD Videoausgabe-Formate	HD: 1920 x 1080 und 1280 x 720
	Formate Videospeicher	HD: 1920 x 1080 und 1280 x 720
	Videokompressionsformat	H.264
	Videospeicher	AVI
	Schnittstelle HD-Video-	FPD-LinkIII
	Audio-Frequenz	20 HZ-20 KHz AAC
	Audiokompressionsformat	AAC
	Fotoformat	JPG 5,76 MP: 3200 (H) × 1800 (V)
	externes Speichermedium	MicroSD-Karte 4 GB incl.
	Aufnahmezeit	≥ 8 Stunden
	Betriebssystem	Windows & Mac OS
	Anschluss	USB 2.0
	Sprache	englisch, deutsch, chinesisch
	Spannung	DC : 7-24 V / USB: DC:5V
	Stromverbrauch	600 mA
	Stromverbrauch	700 mA
	AC- Adapter	DC 12V 1A
eingebauter Akku	Li-Batterie, 5000 mAh	
Mae:	177mm x 120 mm x 20 mm	
Gewicht	350 g	