



KRAMER & PARTNER GMBH

ONLINE-PRODUCT-MARKETING

Wattbergweg 4, D-34369 Hofgeismar

Tel.: +49(0)5671 2549 mailto: info@kramer-und-partner.de

TTS-S13

DVR-Inspektionskamera für höher gelegene Orte mit 7" Full HD Monitor und bis zu 5 m ausziehbarer Teleskopstange

- 3.5 Megapixel Full HD Monitor (1.920 x 1.080)
- 18 mm Φ Minikamera mit 8 IR/LED und Nachtsicht
- MicroSD-Karten bis zu 64 GB – 4 GB inklusive
- HDMI Video-Ausgang
- unterstützt H.264 Videokomprimierungsformat
- 5000 mAh Li-Akku, ca. 8 Betriebsstunden
- Bis auf 5 m ausziehbare Teleskopstange zur Universalnutzung
- exzellente Videos und Fotos, vergleichbar mit iPhone-Qualität

Oben, am Ende einer bis zu 5 m ausziehbaren langen Teleskopstange befindet sich ein 1,8 cm Kamerakopf, den man in alle Richtungen biegen kann. Auf diese Art und Weise kann man auch ganz leicht höher gelegene Stellen, wie LKW oder Hochregale inspizieren.

An der Teleskopstange befindet sich eine Halterung für den Monitor, so dass man sich alle Untersuchungsergebnisse direkt auf dem Monitor anschauen und diese auch dort speichern kann.





KRAMER & PARTNER GMBH

ONLINE-PRODUCT-MARKETING

Wattbergweg 4, D-34369 Hofgeismar

Tel.: +49(0)5671 2549 mailto: info@kramer-und-partner.de

Verpackungseinheit, EAN und Preis TTS-S13

Verpackung: Stück pro Karton und im Alukoffer	1
EAN-Nummer	4.260.153.573.318
Netto-Einzelpreis plus 19% MWSt.	755,46 €

Spezifikationen TTS-S13

Kamera	optisches Element	1/3 CMOS Sensor
	Gesamtzahl Pixel	3.5 MP : 2304 (H) × 1536 (V)
	CMOS Sensor Größe	5.07 mm (H) × 3.38 mm (V)
	Empfindlichkeit	0.2 Lux/F1.2
	Kameralinse und Blickwinkel	0.5 mm, F1.2, 90 °
	Schnittstelle HD-Video-Ausgang	FPD-LinkIII
	Wasserdichtigkeit	IP68
	Beleuchtung	8 weiße LEDs
	Maße und Gewicht	18 x 28mm, 10g
	Kabel (5 Kern Hochgeschwindigkeit)	Durchmesser : 3.5 mm Länge : 3.0m
	Kamera-Stange	auf ca. 5 m ausziehbare Teleskopstange
7" Full HD Monitor	HD Videoausgabe-Formate	HD: 1920 x 1080 und 1280 x 720
	Formate Videospeicher (16 : 9)	HD: 1920 x 1080 und 1280 x 720
	Videokompressionsformat	H.264
	Videospeicher	AVI
	Schnittstelle HD-Video-Ausgang	FPD-LinkIII
	Audio-Frequenz	20 HZ-20 KHz AAC
	Audiokompressionsformat	AAC
	Fotoformat	JPG 5,76 MP: 3200 (H) × 1800 (V)
	externes Speichermedium	MicroSD-Karte 4 GB incl.
	Aufnahmezeit	≥ 8 Stunden
	Betriebssystem	Windows & Mac OS
	Anschluss	USB 2.0
	Sprache	englisch, deutsch, chinesisch
	Spannung	DC : 7-24 V / USB: DC:5V
	Stromverbrauch (Monitormodus)	600 mA
	Stromverbrauch (Videomodus)	700 mA
	AC- Adapter	DC 12V 1A
eingebauter Akku	Li-Batterie, 5000 mAh	
Maße:	177mm x 120 mm x 20 mm	
Gewicht	350 g	